


FG

FIAMM

Wartungsfreie VRLA-AGM-Batterie



AGM- Technologie



99%
RECY
CLABLE

Security





Umfangreiche Produktreihe wartungsfreier Batterien in 6 V und 12 V Modellen mit einer erwarteten Lebensdauer von fünf Jahren.

Die FG-Batterien sind für ein breites Anwendungsspektrum ausgelegt. Design und Abmessungen sind ideal für besonders anspruchsvolle Installationen. Bei den kleineren Modellen ist der Anschluss dank Faston-Stecker besonders einfach. Unsere FG-Serie zeichnet sich durch eine unübertroffene und bewährte Zuverlässigkeit aus. Die Produkte entsprechen den höchsten internationalen Standards und sind für mittellange bis lange Entladezyklen mit einer erwarteten Lebensdauer von 5 Jahren ausgelegt.

Die FIAMM FG Serie basiert auf der bewährten AGM VRLA-Technologie, ist wartungsfrei und in 6V- oder 12V-Ausführungen mit Kapazitäten von 1,2 Ah bis 42 Ah erhältlich. Die FG-Serie ist vollständig recyclebar, nicht als Gefahrgut eingestuft und für den Transport auf Luft-, See-, Schienen- und Straßenverkehr zugelassen. Die Batterien der FG-Serie können sowohl vertikal als auch seitlich installiert werden.

Batterietyp	Nennspannung (V)	Nennkapazität (Ah)		Abmessungen (mm)				Typisches Gewicht (kg)	Anschlusstyp
		10H 1.80VPC 25 °C	20H 1.75VPC 25 °C	Länge	Breite	Höhe	Höhe am Anschlusspol		
FG10121	6	1,09	1.2	97	24	51	58	0.28	Faston 4.8
FG10301	6	2,72	3.0	134	33	60	66	0.60	Faston 4.8
FG10381	6	3,5	3.8	66	33	119	125	0.61	Faston 4.8
FG10451	6	4,1	4.5	70	47	101	106	0.72	Faston 4.8
FG10721	6	6,7	7.2	150	34	94	100	1.2	Faston 4.8
FG11201	6	10,9	12	151	50	93	99	1.8	Faston 4.8
FG11202	6	10,9	12	151	50	93	99	1.8	Faston 6.3
FG20121	12	1,09	1.2	97	48	51	57	0.54	Faston 4.8
FG20121A	12	1,09	1.2	97	43	51	58	0.52	Faston 4.8
FG20201	12	1,81	2.0	178	35	60	65	0.80	Faston 4.8
FG20271	12	2,47	2.7	79	56	99	105	1.1	Faston 4.8
FG20341	12	3,09	3.4	134	65	60	66	1.3	Faston 4.8
FG20451	12	4,1	4.5	90	70	101	107	1.5	Faston 4.8
FG20721*	12	6,7	7.2	151	65	95	100	2.3	Faston 4.8
FG20722*	12	6,7	7.2	151	65	95	100	2.3	Faston 6.3
FG21201*	12	10,8	12	151	98	95	100	3.7	Faston 4.8
FG21202*	12	10,8	12	151	98	95	100	3.7	Faston 6.3
FG21803*	12	17	18	181	76	167	163	5.6	Flag Ø5.5
FG22703*	12	25	27	166	175	125	123	8.2	Flag Ø5.5
FG24204	12	39	42	197	165	170	168	13.5	Flag Ø6.5

* auf Anfrage mit VdS-Zertifizierung lieferbar

Normen

IEC 60896 Part 21 – Prüfverfahren für VRLA
IEC 60896 Part 22 – Anforderungen VRLA
EUROBAT „3-5 years standard commercial“
UL-Zertifizierung